

 WINDOW HOLDING a.s.	Drevené (vonkajšie) vchodové dvere IV78 EN 14351-1:2006 + A2:2016 Použitie: otvorové výplne do obvodových stien bez vlastností požiarnej odolnosti a / alebo dymotesnosti	 13
Výrobca: Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČ: 284 36 024, Česká republika		

Parametr	Typ STANDARD 78, SMART 78, LINIE 78, TREND 78	
	jednokřídlové dvere	dvojkřídlové dvere
Zaťaženie vetrom	CE₂₄₀₀	C3
Vodotěsnost	4A	2A
Nebezpečné látky	neobsahuje	
Akustické vlastnosti	NPD	
Súčiniteľ prechodu tepla	Ud = 1,2 W/m2.K so zasklením Ug = 1,1 W/m2.K, dvere STANDARD 78	
	Ud = 1,2 W/m2.K so zasklením Ug = 1,0 W/m2.K, dvere STANDARD 78	
	Ud = 1,0 W/m2.K so zasklením Ug = 0,7 W/m2.K, dvere STANDARD 78, SMART 78	
	Ud = 0,98 W/m2.K so zasklením Ug = 0,6 W/m2.K, dvere STANDARD 78	
	Ud = 0,93 W/m2.K so zasklením Ug = 0,5 W/m2.K, dvere STANDARD 78	
	Ud = 1,2 W/m2.K s PUR doskou hrúbky 24mm Up = 1,15 W/m2.K, dvere STANDARD 78,	
	Ud = 0,99 W/m2.K s PUR doskou hrúbky 34mm Up = 0,79 W/m2.K, dvere STANDARD 78, SMART 78	
	Ud ≥ 0,99 W/m2.K s PUR doskou hrúbky 42mm Up = 0,79 W/m2.K, dvere STANDARD 78, LINIE 78 (bez presklenia)	
	Ud = 0,92 W/m2.K s PUR doskou hrúbky 40mm Up = 0,66 W/m2.K, dvere STANDARD 78	
Svetelná priepustnosť	0,82 so zasklením 4-16-4 Ug = 1,1 W/m2.K	
	0,77 so zasklením 4-16-4 Ug = 1,0 W/m2.K	
	0,74 so zasklením 4-12-4-12-4 Ug = 0,7 W/m2.K	
	0,74 so zasklením 4-16-4-16-4 Ug = 0,6 W/m2.K	
	0,74 so zasklením 4-12-4-12-4 Ug = 0,5 W/m2.K (Krypton)	
Solárny faktor	0,64 so zasklením 4-16-4 Ug = 1,1 W/m2.K	
	0,57 so zasklením 4-16-4 Ug = 1,0 W/m2.K	
	0,53 so zasklením 4-12-4-12-4 Ug = 0,7 W/m2.K	
	0,53 so zasklením 4-16-4-16-4 Ug = 0,6 W/m2.K	
	0,53 so zasklením 4-12-4-12-4 Ug = 0,5 W/m2.K (Krypton)	
Prievzdušnosť	4	3

Radiačné vlastnosti špeciálnych skiel sú uvedené na <http://www.yourglass.com/configurator>

V Lázních Toušeň dňa 21.3.2019



Ing. Jiří Korbelař
manažer technického vývoje