

# **Vyhlásenie o parametroch**

## **č. 73a/2014(sk)**

podľa NARIADENIE EVRÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh.

**Výrobok:**

**Drevené (vonkajšie) vchodové dvere IV96 (DH78)  
s hliníkovým opláštením**

**Typ**

**ALU DESIGN CLASSIC**

**Identifikačný kód výrobku:**

**(C ..... A ... /...)**

**Použitie výrobku v stavbe:**

Výrobok je určený do zvislých obvodových konštrukcií bytových a nebytových objektov, na ktoré se nevzťahujú požiadavky na požiarnu odolnosť a dymotesnosť.

**Meno a kontaktná adresa výrobcu:**

Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89, Lázně Toušeň  
IČ: 284 36 024  
Česká republika

**Systém hodnotenia:**

Posúdenie a overenie stálosti vlastností bolo vykonané podľa prílohy V, ods. 1.4 **Systém 3** NARIADENIE EVRÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011, s použitím nasledujúcich podkladov:

- EN 14351-1:2006+A2:2016 Okná a dvere. Norma na výrobky, funkčné charakteristiky. Časť 1: Okná a vonkajšie dvere bez požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu
- PROTOKOL o určení typu výrobku č.1020-CPR-010033555, ktorý vydal dňa 30.7.2014 TZÚS Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Notifikovaný subjekt 1020, pobočka 0100 Praha, IČ 000 15 679.

**Parametre výrobku špecifikované harmonizovanou normou EN 14351-1:2006+A2:2016:**

| Parametr                 | Typ ALU DESIGN CLASSIC        |                                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | jednokridlové dvere           | dvojkridlové dvere                                                                                  |
| Zafixovanie vetrom       | CE <sub>2400</sub>            | C3                                                                                                  |
| Vodotesnosť              | 4A                            | 2A                                                                                                  |
| Nebezpečné látky         | neobsahuje                    |                                                                                                     |
| Akustické vlastnosti     | NPD                           |                                                                                                     |
| Súčiniteľ prechodu tepla | Ud = 1,2 W/m <sup>2</sup> .K  | so zasklením Ug = 1,1 W/m <sup>2</sup> .K, Chromatech Ultra F, dvere ALU DESIGN CLASSIC             |
|                          | Ud = 1,3 W/m <sup>2</sup> .K  | so zasklením Ug = 1,1 W/m <sup>2</sup> .K, TGI Spacer, dvere ALU DESIGN CLASSIC                     |
|                          | Ud = 1,2 W/m <sup>2</sup> .K  | so zasklením Ug = 1,0 W/m <sup>2</sup> .K, Chromatech Ultra F, TGI Spacer, dvere ALU DESIGN CLASSIC |
|                          | Ud = 0,99 W/m <sup>2</sup> .K | so zasklením Ug = 0,7 W/m <sup>2</sup> .K, Chromatech Ultra F, TGI Spacer, dvere ALU DESIGN CLASSIC |
|                          | Ud = 0,94 W/m <sup>2</sup> .K | so zasklením Ug = 0,6 W/m <sup>2</sup> .K, Chromatech Ultra F, TGI Spacer, dvere ALU DESIGN CLASSIC |
|                          | Ud = 0,89 W/m <sup>2</sup> .K | so zasklením Ug = 0,5 W/m <sup>2</sup> .K, Chromatech Ultra F, TGI Spacer, dvere ALU DESIGN CLASSIC |
|                          | Ud = 1,2 W/m <sup>2</sup> .K  | s PUR doskou hrúbky 24mm Up = 1,15 W/m <sup>2</sup> .K, dvere ALU DESIGN CLASSIC                    |
|                          | Ud = 0,88 W/m <sup>2</sup> .K | s PUR doskou hrúbky 40mm Up = 0,66 W/m <sup>2</sup> .K, dvere ALU DESIGN CLASSIC                    |
| Svetelná priepustnosť    | 0,82                          | so zasklením 4-16-4 Ug = 1,1 W/m <sup>2</sup> .K                                                    |
|                          | 0,77                          | so zasklením 4-16-4 Ug = 1,0 W/m <sup>2</sup> .K                                                    |
|                          | 0,74                          | so zasklením 4-12-4-12-4 Ug = 0,7 W/m <sup>2</sup> .K                                               |
|                          | 0,74                          | so zasklením 4-14-4-14-4 Ug = 0,6 W/m <sup>2</sup> .K                                               |
|                          | 0,74                          | so zasklením 4-12-4-12-4 Ug = 0,5 W/m <sup>2</sup> .K (Krypton)                                     |
| Solárny faktor           | 0,64                          | so zasklením 4-16-4 Ug = 1,1 W/m <sup>2</sup> .K                                                    |
|                          | 0,57                          | so zasklením 4-16-4 Ug = 1,0 W/m <sup>2</sup> .K                                                    |
|                          | 0,53                          | so zasklením 4-12-4-12-4 Ug = 0,7 W/m <sup>2</sup> .K                                               |
|                          | 0,53                          | so zasklením 4-14-4-14-4 Ug = 0,6 W/m <sup>2</sup> .K                                               |
|                          | 0,53                          | so zasklením 4-12-4-12-4 Ug = 0,5 W/m <sup>2</sup> .K (Krypton)                                     |
| Prievzdušnosť            | 4                             | 3                                                                                                   |

Radiačné vlastnosti špeciálnych skiel sú uvedené na <http://www.yourglass.com/configurator>

**Výrobca má zavedený a udržiava pri predaji, výrobe, montáži a servisu okien a dverí systém environmentálneho manažérstva v súlade s požiadavkami normy EN ISO 14001**

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

**V Lázních Toušev dňa 21.3.2019**



**Ing. Jiří Korbelař**  
manažer technického vývoje